



CORDOVA 10  
Applique  
**CORDOVA10BK**  
10W-510lm-3000-4000-6500K



| DIMENSIONI | A  | B  | C   |
|------------|----|----|-----|
| 1          | 97 | 69 | 170 |

| INFORMAZIONI GENERALI       |                |
|-----------------------------|----------------|
| Codice                      | CORDOVA10BK    |
| Ean                         | 8031453030728  |
| Famiglia                    | CORDOVA 10     |
| Linea prodotto              | Applique - CCT |
| Tecnologia                  | LED            |
| Variante                    | BIANCO         |
| Materiale corpo             | ALLUMINIO      |
| Materiale diffusore / lente | VETRO          |
| Temperatura esercizio (°C)  | -20 - +40      |
| Garanzia anni               | 2              |
| Driver separato             | SI             |
| Sorgente sostituibile       | NO             |

| DATI ILLUMINOTECNICI        |                |
|-----------------------------|----------------|
| Colore luce                 | CCT            |
| CCT (K)                     | 3000-4000-6500 |
| Flusso luminoso (lm)        | 510            |
| Flusso Luminoso Modulo (lm) | 1020           |
| Fascio luminoso (°)         | 2x70           |
| Eff. luminosa (lm/W)        | 102            |
| Resa Cromatica (CRI)        | >80            |

| CARATTERISTICHE TECNICHE        |           |
|---------------------------------|-----------|
| Potenza (W)                     | 10        |
| Tensione di alim. (V) / Max (V) | 220 / 240 |
| Frequenza alimentazione (Hz)    | 50/60     |
| Classe isolamento               | 1         |
| Compatibile dimmer              | NO        |
| Vita nominale (h)               | 20000     |

| IMBALLO         |         |
|-----------------|---------|
| Confezione      | SC      |
| Imballo         | 10 / 10 |
| Peso Lordo (Kg) | 7.1     |
| Peso Netto (Kg) | 0.6     |


## CORDOVA 10

### Applique

#### **CORDOVA10BK**

10W - 510lm - 3000-4000-6500K

- Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
- Moduli LED integrati 2X5W (doppia emissione)
- Doppio fascio regolabile 0° - 70° senza l'uso di attrezzi
- Scala graduata per regolazione dell'ampiezza del fascio
- CCT selezionabile



up & down light  
regolabile / adjustable

