



NORAMINI Applique NORAMINIM

4-6-8W - 350-500-700lm - 3000-4000-6000K



DIMENSIONI	A	B	C
1	100	200	75

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	NORAMINIM
Ean	8031453034627
Famiglia	NORAMINI
Linea prodotto	Applique - CCT
Tecnologia	LED
Variante	MEDIUM
Materiale corpo	ABS
Materiale diffusore / lente	PC
Temperatura esercizio (°C)	-20 - +40
Garanzia anni	3
Driver separato	NO
Sorgente sostituibile	NO

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CCT
CCT (K)	3000-4000-6000
Flusso luminoso (lm)	350-500-700
Flusso Luminoso Modulo (lm)	500-700-950
Fascio luminoso (°)	150
Eff. luminosa (lm/W)	109,96
Resa Cromatica (CRI)	>80

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	4-6-8
Tensione di alim. (V) / Max (V)	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Classe isolamento	2
Compatibile dimmer	NO
Vita nominale (h)	25000
IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	10 / 10

NORAMINI
Applique
NORAMINIM

4-6-8W - 350-500-700lm - 3000-4000-6000K

- Applique in policarbonato, IP65, ideale sia per esterni che per interni
- Disponibile in tre misure e due forme differenti
- Potenza e CCT selezionabili

